

Mittelstraße 4  
48465 Schüttorf

Tel.05923/9662-0  
Fax 05923/9662-22  
www.huebner-ek.de  
info@huebner-ek.de

Stand 02.03.2011

## Tauchelektrode

**EL 1 für BR-NWt und LM110/SR-NW**  
**Art.:010525408**

Standard-Elektrode für offene Behälter,  
besonders geeignet für die Verwendung in Reinwasser

### Technische Daten:

Abmessungen	Ø 23mm, Länge 135mm
Elektrodenkern	1.4104
Elektrodenummantelung	Polyethylen
Temperaturbereich	0°C - 60°C



## Trinkwasserelektrode

**EL-TW für BR-NWt und LM110/SR-NW**  
**Art.: 012451700**

Druckfeste und Wasserdichte Verschraubung mit der Anschlussleitung  
Ausgezeichnete chemische Beständigkeit bei erhöhten Anforderungen  
z.B. abwasser-, seewasserbeständig.

### Technische Daten:

Abmessungen	Ø 23mm, Länge 135mm
Elektrodenkern	1.4301
Elektrodenummantelung	Polyethylen
Temperaturbereich	0°C - 60°C

**Trinkwasserbeständiges Kabel sowie das Anschließen und  
Vergießen der Elektroden auf Anfrage.**