

Tauchelektrode

EL 1 für BR-NWt und LM110/SR-NW
Art.: 010525408

Standard-Elektrode für offene Behälter,
besonders geeignet für die Verwendung in Reinwasser

Technische Daten:

Abmessungen	Ø 23mm, Länge 135mm
Elektrodenkern	1.4104
Elektrodenummantelung	Polyethylen
Temperaturbereich	0°C - 60°C

Trinkwasserelektrode

EL-TW für BR-NWt und LM110/SR-NW
Art.: 012451700

Druckfeste und Wasserdichte Verschraubung mit der Anschlussleitung
Ausgezeichnete chemische Beständigkeit bei erhöhten Anforderungen
z.B. abwasser-, seewasserbeständig.

Technische Daten:

Abmessungen	Ø 23mm, Länge 135mm
Elektrodenkern	1.4301
Elektrodenummantelung	Polyethylen
Temperaturbereich	0°C - 60°C

**Trinkwasserbeständiges Kabel sowie das Anschließen und
Vergießen der Elektroden auf Anfrage.**

Mittelstraße 4
48465 Schüttorf

Tel. 05923/9662-0
Fax 05923/9662-22
www.huebner-ek.de
info@huebner-ek.de

Stand 02.03.2011

